

TPI-725 袖珍可燃气体泄漏检测仪

特性:

- * 检测易燃气体
- * 包括: 天然气, 甲烷, 丁烷, 丙烷(LPG), 汽油, 柴油, 及煤油
- * 可装入衬衣口袋
- * 自动回零
- * 视觉及声音报警
- * 快速响应
- * 三年品质保障

规格

仪表规格	
4 个泄露值指示	1,000ppm 2,000ppm 4,000ppm 5,000ppm
灵敏度	> 1,000ppm 易燃气体 (甲烷)
操作温度	32° to 104°F (0° to 40° C)
预热	7-10 秒
响应时间	立即
电池	2 节 AAA
电源消耗	DC 20mA
电池寿命	连续 3 小时
总体尺寸	1.38" 5.0" x 0.75" (34.9 x 127 x 19.1)
重量	0.30 lb. (0.14 kg.)

操作 :

按下“ ON/OFF ”键开机, 初始化时所有 LED 灯将闪烁。自动回零时 LED 灯顺序点亮, 当绿色 LED 灯保持长亮时, 仪表已准备好。

将探头帽拿掉

可检测油管、油罐、容器的气体泄漏, 一旦检测到泄漏仪表将响起报警声, LED 灯将点亮仪指示泄露的程度。

要关掉仪表, 请按下“ ON/OFF ”键几秒钟, 仪表将会关闭。

Test Products International, Inc.

Headquarters: 9615 SW Allen Blvd. Beaverton, OR 97005 USA

Tel : 503-520-9197

Fax: 503-520-1225

e-mail:

info@tpi-thevalueleader.com